

附件 2：气垫床等设备清单

序号	设备名称	单位	数量	主要技术参数需求
1	气垫床	张	6	<ol style="list-style-type: none"> 适用范围:使长期卧床病人作预防,辅助治疗褥疮用; 气泵外形尺寸:约 310*180*210mm; 气垫充气尺寸:约 1850*800*80mm; 在 2.7 ± 0.1kPa 气压下输出流量: ≥ 10L/min; 在 1 ± 0.1kPa 气压下流量: ≤ 6L/min; 工作载荷下放置 24 小时压力降: $\leq 5\%$; 最大工作载荷下气垫内压: ≥ 4kPa; 工作时所产生噪声: ≤ 40dB; 工作载荷: ≥ 150KG; 工作制: 连续运行。
2	电动吸痰机	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 极限负压值: ≥ 0.08MPa (600mmHg); 负压调节范围: 0.02MPa (150mmHg)-极限负压值; 瞬时抽气速率: ≥ 22L/min; 噪声: ≤ 60dB (A); 贮液瓶: ≥ 1000ml (PC) 大小尺寸:约 55cm*26*37cm
3	移动式输液架	个	4	<ol style="list-style-type: none"> 材质: 主杆不锈钢, 配备 4 个可折叠不锈钢挂钩; 上管: 直径约 16cm, 管长约 1000mm; 中管: 直径约 25mm, 管长约 1000mm; 调节范围: 1200mm-2000mm; 高度可调节, 螺纹锁钮, 配助推扶手, 不锈钢加重底座, 5 只腿可独立拆装主, 配双轴承灵动万向轮, 配备刹车轮。
4	治疗车 (中号)	台	2	<ol style="list-style-type: none"> 整体款式:整车为一层两个抽屉; 全车为组装式, 一体注塑成型, 抽屉内空规格: $\geq 400 \times 230 \times 90$mmx2 个, 每个抽屉内分 4 格, 配 2 块可独立调节隔板; 整车规格: $\leq 64 \times 44 \times 90$CM; 车子上方配挂可活动的手消挂盒 (规格: $\geq 100 \times 90 \times 120$mm, 锐器盒支架 (规格: $\geq 320 \times 210 \times 150$mm, 大污物桶 (规格: $\geq 270 \times 220 \times 380$mm); 脚轮: 4 个 3 寸全球优质全塑静音脚轮, 其中二个带刹车;

				<p>6. 颜色:车体为灰白色;</p> <p>7. 材料:塑料, ABS 材质;</p> <p>8. 单台配置清单:治疗车 1 台, 大污物桶 1 个, 小污物桶 1 个, 锐器盒支架 1 个,, 手消挂盒 1 个。</p>
5	治疗车	台	3	带三面栏杆二层治疗车, 304 不锈钢材质, 4 寸静音轮, 带栏杆、无抽屉设计, 规格 (mm) :900×550×900
6	销锁式不锈钢升降台	个	1	<p>1. 主要用途: 适用于骨科、妇产科、泌尿外科、介入科、急诊科等相关手术过程中盐水袋的挂置;</p> <p>2. 机械助力, 让冲洗液更换更方便, 操作简单, 只需提拉释放助力提升按钮;</p> <p>3. 清晰的刻度标尺, 英寸和公分标识, 更加直观快捷的选择各种高度;</p> <p>4. 主体底部配有平衡块, 不易倾斜;</p> <p>5. 四个独立挂钩, 可悬挂多个冲洗液;</p> <p>6. 符合人体工学设计, 操作便捷, 非液压原理、非电池供电, 无需充电;</p> <p>7. 清洁、消毒、维护保养简单方便;</p> <p>8. 技术参数:</p> <p>(1) 高度调节范围: 165.1-256.5mm</p> <p>(2) 单个挂钩最大负重 10kg</p> <p>(3) 挂钩水平转动 360°</p>