

## 附件: PDA 采购清单

序号	商品名称	参数	单位	数量	备注
1	PDA	存储 不低于 4GB+64GB 接口/通信 Type C 支持 OTG; 支持快充 显示屏幕 不低于 5.0 英寸显示屏, 电容式触摸 1280(H) ×720P(W) 电源 不低于 5000mAh 锂离子充电电池 工作温度 -20℃至+50℃ 储存温度 -40℃至+60℃(含电池) 湿度 5% to 95% RH 无凝露状态 防水防尘工业等级 不低于 IP67 跌落等级 不低于 1.5 米 抗冲击 不低于 1000 轮, 0.5 米滚动 (相当于 2000 次 撞击) 支持扫描 1D: UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI , Code11 等。 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec 等。 网络支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G/5G 双频 WIFI) 协议	台	31	支持安装 我院移动 护理系统 直接使用 扫码功能。